

(Cod.38522028300000)

ISOLANTE PER COPRIFUMO

Fissativo idrosolubile ad azione bloccante indicato per supporti minerali intaccati da macchie di sporco e fumo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Blocca la migrazione di macchie veicolata dall'umidità ambientale, mantenendola naturale traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per idropitture da interno. È particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani successive di COPRIFUMO in locali, esposti alla presenza di fumi.
PROPRIETA'	Aspetto biancastro. Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
COLORE	Bianco-trasparente.
PESO SPECIFICO	1,020 Kg/l.
LEGANTE	Copolimeri acrilici.
SOSTANZE CONTENUTE	Copolimeri acrilici in emulsione ed additivi.
DATI TECNICI	Viscosità Brookfield Spindle 2: 8-500 mPa.s Residuo secco: 40 ± 5 %.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Stendere il prodotto tal quale se applicato a pennello, aggiungere un 10% di acqua, se si vuole applicare a spruzzo. Mescolare il prodotto prima dell'uso, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Aspettare la completa asciugatura di ISOLANTE PER COPRIFUMO (a bassa temperatura ambientale, i tempi necessari per la perfetta essiccazione possono allungarsi notevolmente) prima di applicare il prodotto scelto per la finitura. Il prodotto è particolarmente adatto per essere sovra applicato con COPRIFUMO, su supporti particolarmente compromessi da macchie di sporco e fumo. Per garantire il buon funzionamento del "ciclo antinicotina", spazzolare meccanicamente, il più possibile. le macchie di sporco e fumo prima di procedere con l'applicazione.
SPRUZZO AIRLESS	Stendere il prodotto tal quale se applicato a pennello. Diluire in ragione del 10% massimo con acqua, per un'applicazione a spruzzo. Durante l'applicazione proteggere le vie respiratore con adeguate mascherine FFP3.
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C e superiore a + 40°C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
CONSUMO	8-10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).
DILUIZIONE	Pronto all'uso se applicato a pennello. Diluito in ragione del 10% massimo se applicato a spruzzo.

ESSICCAZIONE	Essiccazione molto rapida a seconda della porosità dell'intonaco e della temperatura. Secco in 1 ora circa.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua di rete.

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	Confezioni da 1 Litro. Confezioni da 5 Litri.
COV	Primer fissanti. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo: < 30 g/l di COV.
CONSIGLI DI SICUREZZA	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi. Evitare di respirare i vapori in caso di applicazione a spruzzo. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
SMALTIMENTO	Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui. I residui di materiale possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.
ASSISTENZA TECNICA	Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 03/2023

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.